

## Typ B

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:**

głowica z uszczelką z gumy olejoodpornej..... -40... 100° C

głowica z uszczelką silikonową..... -40... 150° C

**Materiał obudowy**..... stop aluminium**Wymiary wewnętrzne**.....  $\varnothing$ 42x24mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4-/6- zaciskowa



## Typ NA

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:**

głowica z uszczelką z gumy olejoodpornej..... -40... 100° C

głowica z uszczelką silikonową..... -40... 150° C

**Materiał obudowy**..... stop aluminium**Wymiary wewnętrzne**.....  $\varnothing$ 42x28mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4-/6- zaciskowa



## Typ MA

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:**

głowica z uszczelką z gumy olejoodpornej..... -40... 100° C

głowica z uszczelką silikonową..... -40... 150° C

**Materiał obudowy**..... stop aluminium**Wymiary wewnętrzne**.....  $\varnothing$ 25x22mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4- zaciskowa



## Typ DA

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:**

głowica z uszczelką z gumy olejoodpornej..... -40...100° C

głowica z uszczelką silikonową..... -40...150° C

**Materiał obudowy**..... stop aluminium**Wymiary wewnętrzne**..... $\varnothing$ 56x25mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4-/6- zaciskowa



## Typ NS

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:** ..... 130° C**Materiał obudowy**..... Noryl**Wymiary wewnętrzne**..... $\varnothing$ 42x25mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4-/6- zaciskowa



## Typ H

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura pracy:** ..... 100° C**Materiał obudowy**..... Stal 304 (1.4301)**Wymiary wewnętrzne**..... $\varnothing$ 42x28mm**Wyposażenie dodatkowe:**

kostka zaciskowa steatyt..... 2-/3-/4-/6- zaciskowa

